

# AL-M32

■ 高精度自动安平水准仪

**精准、稳定、便捷**

- 32倍高分辨率望远镜
- 自动磁阻补偿
- ±0.3''补偿精度
- 耐磨铝轴
- 防护等级IP65



高防水性



超短视距



双速微动调焦



加强型测微器



照明装置



弯管目镜



侧微装置

## 高精度自动安平水准仪

AL-M32精密水准仪可用于国家三、四等水准测量，建筑工程测量，变形及沉降监测，矿山测量，大型机器及工业设备安装，工具加工测量和精密工程测量，矿山测量等。特有自动补偿功能，可大大提高作业效率及避免差错。

## AL-M32

主要技术参数一览

规格参数	AL-M32	
望远镜	等级	DSZ1级
	放大倍率	32X
	有效孔径	45 mm
	视场角	1° 20'
	分辨率	≤2.5"
	最短视距	0.3m
	成像	正像
	百米成像范围	2.3m
	视距乘常数	乘常数=100
自动补偿装置	补偿范围	±15'
	补偿精度	≤±0.3"
圆水准器格值	≤8' /2mm	
度盘刻度	360°	
水平度盘	直径	103mm
	分划值	1°
精度	往返 1KM 标准误差	±1mm
	使用测微器	±0.7mm
选配	测微器技术参数	
	范围	10 mm
	精读	0.1mm
	估读	0.01mm
工作温度	-20° C ~ +50° C	
粗瞄准器	带粗瞄准器	
防水	IPX6	

## 应用展示

